

TUBI PORTACAVI UNI 7683

Tubi senza saldatura e saldati zincati e filettati

IMPIEGO Impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione (AD-PE)

TIPO DI ACCIAIO Fe360

ESECUZIONE

- Senza saldatura
- Saldati (F.M.-L.C.-ERW)

TOLLERANZE **SPESORE**

- + non specificato (delimitato dalla massa) / -12,5%

DIAMETRO ESTERNO

NPS	Diametro (mm)		Spessore (mm)	Massa del tubo (Kg/m)
	Max	Min		Filettati manicottati zincati
1/2	21,7	21,0	2,3	1,19
3/4	27,1	26,4	2,3	1,50
1	34,0	33,2	2,9	2,33
1 ¼	42,7	41,9	2,9	2,99
1 ½	48,6	47,8	2,9	3,45
2	60,7	59,6	3,2	4,83
2 ½	76,3	75,2	3,2	6,15
3	89,4	87,9	3,6	8,15
4	114,9	113,0	4,0	11,70

MASSA

- +/-10% per singolo tubo
- +/-7,5% per ciascun lotto di minimo 10 tonnellate

MARCATURA Nome e/o marchio del fabbricante AD UNI 7683

CERTIFICAZIONE A richiesta viene rilasciato l'attestato di conformità secondo UNI EN 10204
Può essere richiesto all'ordine anche il certificato di controllo o di collaudo o verbale di collaudo